

NYCON F

Tessuto-Non-Tessuto a filo continuo in PP resistente all'alcalinità



Descrizione

NYCON F è un Tessuto-Non-Tessuto in fibra sintetica (PP) a filo continuo agugliato, resistente ai solventi, all'acqua (anche a pH alcalino) ed ai raggi UV.

Colore

NYCON F è disponibile nel colore grigio chiaro.

Campo d'impiego

NYCON F è impiegato come armatura di rinforzo nella posa di:

- membrane impermeabilizzanti liquide a base acqua cementizie e non;
- membrane a base solvente;

NYCON F può essere impiegato in abbinamento a:

- AMIANTOPLAST;
- BETONGUAINA e BETONGUAINA.S (vedi Scheda Tecnica);
- ELASTIC TOP;
- HELASTON COLOR;
- NORTIG;
- PU BASE;
- RIVENORD LAST;
- U.V. LASTIK.

Vantaggi

- NYCON F è l'armatura ideale per la realizzazione di membrane composite con buone resistenze meccaniche.
- Date le sue eccellenti lavorabilità ed adattabilità, NYCON F è ideale per l'applicazione di membrane liquide su superfici non perfettamente planari o in corrispondenza di particolari di forma complessa.
- NYCON F è disponibile in bobine con altezza 1 metro e in rotoli con altezza 25 cm per rendere più agevole la realizzazione dei particolari.

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	diluizione
-	-	-	-	-

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	u.m.	valore
Massa areica, EN ISO 9864	g/m ²	80 ± 5
Spessore (compressione 2 kPa), EN ISO 9863-1	mm	0,6 ± 0,1
Resistenza a trazione (banda larga 20 cm, direzione longitudinale), EN ISO 10319	kN/m	5,0 ± 0,5
Resistenza a trazione (banda larga 20 cm, direzione trasversale), EN ISO 10319	kN/m	5,0 ± 0,5
Allungamento a rottura (banda larga 20 cm, direzione longitudinale), EN ISO 10319	-	(90 ± 10)%
Allungamento a rottura (banda larga 20 cm, direzione trasversale), EN ISO 10319	-	(60 ± 8)%
Resistenza al punzonamento statico (metodo CBR), EN ISO 12236	N	710 ± 30
Altezza del rotolo	cm	100 e 25

Conservazione del prodotto

- 60 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura

NYCON F

compresa tra +10°C e +30°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONFEZIONI PER PALLET	COMPONENTI
F (1)	rotolo da 12,5 m ²	NO	-	
F (2)	rotolo da 50 m ²	NO	24 rotoli	
F (3)	rotolo da 100 m ²	NO	13 rotoli	
F/FIOCCO (2)	rotolo da 50 m ²	NO	24 rotoli	

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

Note:

(1): Altezza rotolo = 25 cm, lunghezza rotolo = 50 m.

(2): Altezza rotolo = 100 cm, lunghezza rotolo = 50 m.

(3): Altezza rotolo = 100 cm, lunghezza rotolo = 100 m.

NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di emissione "CATALOGO".

EDIZIONE

Emissione: 03.04.2012

Revisione: 23.05.2018