

Primer FD

**Promotore di adesione
per sigillanti siliconici**



CAMPI DI APPLICAZIONE

Primer FD è un promotore di adesione per **Mapesil AC**, **Mapesil LM**, **Mapesil Z** e **Mapesil BM**, che può essere utilizzato su calcestruzzo, legno, metallo, superfici verniciate, materie plastiche, gomma o in caso di giunti soggetti a prolungate immersioni in acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Primer FD è un *primer* neutro monocomponente a base di resine siliconiche. Si presenta come un fluido trasparente giallastro. Il prodotto viene applicato sulle pareti dei giunti, anche in più mani per superfici assorbenti, fino a formare un film trasparente.

AVVISI IMPORTANTI

- **Primer FD** deve essere applicato solo su superfici rigide.
- Non usare **Primer FD** su pietre naturali soggette a macchiatura.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione delle superfici

Tutte le superfici su cui deve essere applicato il *primer* devono essere asciutte, solide, prive di

polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere, vecchie pitture e ruggine.

Applicazione di Primer FD

Applicare **Primer FD** con un pennellino sulle superfici interessate, lasciarlo asciugare per alcuni minuti in modo da far evaporare il solvente e quindi applicare **Mapesil AC**, **Mapesil LM** o **Mapesil BM**.

Applicare il sigillante non appena il *primer* è asciutto e comunque nell'arco della stessa giornata.

CONSUMO

Il consumo di **Primer FD** dipende dall'assorbimento delle superfici e comunque è di circa 100-300 g/m².

CONFEZIONI

Flaconi da 0,9-0,2 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Primer FD, conservato in luogo fresco (temperatura non superiore a +25°C) e asciutto nei flaconi originali ben chiusi, ha un tempo di conservazione di 6 mesi.

Primer FD



DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido trasparente
Colore:	giallognolo
Massa volumica (g/cm³):	0,92
Residuo solido (%):	45
Viscosità (mPa*s):	1-2 (albero 1 - giri 100)
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45 CE:	nocivo, facilmente infiammabile. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza
Voce doganale:	3208 90 19

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Primer FD è facilmente infiammabile: si raccomanda di conservare ed utilizzare il prodotto lontano da fiamme o scintille, non fumare.

Primer FD è inoltre nocivo, l'esposizione ai vapori di solventi superiori ai limiti di esposizione professionali può provocare sonnolenza e vertigini e gravi danni alla salute; il contatto con gli occhi può provocare irritazione alla pelle. È possibile un rischio per bambini non ancora nati.

Si raccomanda pertanto di usare sempre idonei mezzi di protezione, guanti e occhiali protettivi e di lavorare in ambiente aerato.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e su www.mapei.it e www.mapei.com



Applicazione di Primer FD



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI