



SCHEDA TECNICA

Codice/i: D190

Prodotto: Grunge



Descrizione

E' un prodotto decorativo dotato di ottima traspirabilità, eccellente adesione e resistenza. Consente di ottenere con facilità effetti estetici assimilabili ai metalli vetusti, ossidati, invecchiati dagli agenti naturali. Variando le tonalità e le tecniche applicative è possibile ricreare l'aspetto estetico del Cor-Ten, del verde rame, di tutti i metalli ossidati in generale.

Impieghi

In interno per la decorazione delle superfici murarie e dei particolari. Applicabile su qualsiasi supporto previa idonea preparazione.

Composizione

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti metallici naturali, extenders a granulometria calibrata.

Preparazione del supporto

Muro nuovo: spazzolare la superficie, applicare una mano di Fissativo Acrilico 1000 Cod.4050 diluito max 1:5. Su intonaci sfarinanti o a poro chiuso applicare Fissativo Acrilico Consolidate cod. 4060, diluito max 1:1.

Cartongesso: depolverizzare le stuccature, applicare una mano di Fissativo Acrilico 1000 Cod.4050 diluito max 1:5

Superfici già pitturate: depolverizzare la superficie ed eliminare le pitture non aderenti al supporto. Se presenti vecchie tempere e/o pitture sfarinanti applicazione preliminare di Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060. Se presenti numerosi strati di pittura a tempera il fissativo potrebbe non essere in grado di consolidarli adeguatamente, e, conseguentemente, il prodotto decorativo potrebbe sfogliarsi dalla superficie una volta essiccato.

Una volta preparate le superfici applicare una mano di Decobase Grunge cod. D910.

Dati Tecnici

peso	4.09
Peso Specifico	1,55 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	37% ± 2
Brillantezza	< 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	8 - 10 mq./l.
Applicazione	Mezza pennellata
Numero Mani	1
Diluente	Acqua potabile
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione FP	30 - 60 minuti
Ess. In prof	24 ore
Sovrapplicazione	3 - 4 ore
Colori	Grigio scuro non utilizzabile tal quale, tinte di cartella ottenibili a tintometro.

COV

Categoria: A/I BA (Pitture per effetti decorativi, Base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 200 gr/l; Contenuto massimo COV: 200 gr/l

Note

Effetto monocromatico: applicare il prodotto utilizzando una pennellata media con pennellate corte irregolari e disomogenee sino a ricoprire l'intera superficie. Effetto multi cromatico: in questo caso è necessario preparare due tinte contrastanti di prodotto secondo gli esempi in cartella. Utilizzare una pennellata media per l'applicazione. Per ottenere



SCHEDA TECNICA

Codice/i: D190

Prodotto: Grunge

questa tipologia di effetto occorre applicare le due tinte affiancate con tecnica bagnato su bagnato, applicando alternativamente i due colori, in senso verticale, dall'alto verso il basso, e viceversa sovrapponendo leggermente le due tinte sfumando fino ad ottenere l'effetto desiderato. E' importante evitare l'essiccazione del prodotto, quindi non sospendere l'applicazione fino ad aver completato la parete. L'applicazione richiede un minimo di dimestichezza. E' comunque sempre possibile riapplicare il ciclo in caso il risultato finale non fosse quello desiderato. Questa tecnica applicativa è altamente decorativa e lascia ampio spazio all'inventiva di colui che esegue l'opera di pitturazione. E' possibile abbinare tre o più colorazioni per ottenere effetti multicromatici di elevato effetto estetico.

Voce di capitolato

Pittura decorativa per interno a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti metallici, particolari extenders. Finitura di aspetto opaco ad effetto antichizzante che replica i metalli vetusti e ossidati.

Peso Specifico: $1,55 \pm 0,05$

Volume Solido %: 37 ± 2

Spessore medio del film secco: 40 micron/strato

Numero strati: 1

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it