

Saratoga Marble Bond

Saratoga Marble Bond è lo stucco a base di resina poliestere insatura modificata, con buone caratteristiche di resistenza chimica, meccanica e di stabilità dopo l'indurimento.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Stucco poliestere speciale per marmo, è ideale per ricostruire e ripristinare le parti mancanti.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Per applicazione a spatola direttamente su lamiere sgrassate, carteggiate (carteggiare specie su smalti) e vetroresina.

- Prelevare la quantità necessaria all'applicazione e catalizzarla aggiungendo da 1 a 3% di apposito induritore, in funzione della temperatura ambiente e del tempo di indurimento che si desidera ottenere.
- Mescolare molto bene i due componenti
- Tempo di lavorabilità e di applicazione: 5 minuti circa a 20°C
- Carteggiabile dopo 20-30 minuti dall'applicazione

Pulizia: immediata con diluente nitro, indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto della resina	Solido color Beige
Viscosità a 25°C (ASTM D2515)	2600 mPa*s-1
Residuo secco a 105°C	84.3%

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Marble Bond	125 ml	54440001	12
Marble Bond	500 ml	54441001	12

