

Oggetto: Scheda tecnica nostro art.71100



Presca volante 2P+T 16A 230V IP44 6h

- Grado di protezione: IP44
- Serie "Argo"
- Uscita: dado fermacavo (avvitabile senza utilizzo di utensili)
- Corrente nominale: 16A
- Poli: 2P+T
- Frequenza di impiego: 50/60Hz
- Tensione nominale: 200-250V~
- Colore grigio RAL7035 con dado fermacavo e coperchio blu
- Riferimento orario: 6h
- Contatti in ottone.
- Cablaggio rapido con sistema a molla
- Marcatura: CE, ENEC 03
- IK: 08-09
- Materiale: autoestinguente resistente al fuoco e agli urti

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Date: 30/09/2020 Revision: 1

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Codice SDI/SDI code P43TKPP
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Object: Data Sheet part no.71100



Trailing CEE socket 2P+E 16A 230V IP44 6h

- Protection Level: IP44
- Serie: "Argo"
- Cable clamp cable seal (it tightens using screw-unscrew tools)
- Nominal Current: 16A
- Poles: 2P+E
- Frequency: 50/60Hz
- Nominal Tension: 200-250V
- Colour: Grey RAL7035, blue cable clamp and cap.
- Hour reference: 6h
- Contacts: brass
- Fast cabling spring system.
- Mark: CE, ENEC 03
- IK: 08-09
- Material: self-extinguishing material, resistant to fire and shocks.

Fanton spa reserves the right to make changes and improvements to the product at any time and without notice
Date: 30/09/2020 Revision: 1

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Codice SDI/SDI code P43TKPP
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com