

# Smerigliatrice angolare

## 9565CRX1

1.400 W • 125 mm • 12.000 g/min

**Compatta per taglio e smerigliatura interruttore a slitta e  
funzione antiriavvio**

Smerigliatrice angolare 125/115 mm, motore da 1.400W (velocità a vuoto 12.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento. Sistema anti riavvio per la massima sicurezza. Tecnologia SJS, sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati, doppio isolamento.

Il controllo costante della velocità mantiene uniforme la velocità sotto carico. Doppio isolamento. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con impugnatura AVT e griglie antipolvere.



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1400 W
Velocità a vuoto	12000 min <sup>-1</sup>
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	125 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,4 - 3,5 kg
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni prodotto	299 x 139 x 102 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	8,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381819329**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**153489-2**  
Impugnatura laterale "36"



**193903-6**  
Coperchio parapolvere,



**199710-5**  
Copri disco Ø 125mm



**782423-1**  
Chiave 2 punti 35mm



## ACCESSORI OPTIONAL

**127147-6**  
Cuffia aspirazione



**153489-2**  
Impugnatura laterale "36"



**192227-7**  
Flangia interna 115 - 230mm, m14



**782423-1**  
Chiave 2 punti 35mm

