

Saratoga Happy Color Alluminio Ruote

Saratoga Happy Color Alluminio Ruote è la vernice acrilica a rapida essiccazione spray.

Smalto acrilico ideale per hobbisti ma anche per utilizzatori professionali. Ha ottime caratteristiche di aderenza ed è indicato per la verniciatura di materiali metallici, in particolare è ideale per verniciatura di cerchioni di ruote.

Ad alta copertura, elevata durata, resiste alla luce ed è esente da piombo e da clorofluorocarburi, è sovra verniciabile.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Happy Color Alluminio Ruote, si utilizza specie su materiali metallici come ferro, ottone e alluminio. Particolarmente indicato per verniciatura di cerchioni, le sue caratteristiche lo rendono ideale anche per utilizzo su legno, vetro, metallo, masonite, intonaco, materie plastiche.

APPLICAZIONE:

- Pulire accuratamente la superficie da grassi, polvere, acqua, ecc.
- Agitare la bombola molto a lungo, sino a un minuto dopo aver sentito il rumore delle biglie all'interno della bombola stessa
- Tenendo la bombola a 30 cm dalla superficie da trattare, applicare il prodotto con passate leggere, per ottenere l'effetto ideale, incrociare le passate in orizzontale con passate in verticale.
- Con valvola autopulente: ad applicazione ultimata, pulire la valvola girando la bombola e schiacciando fino a che non esce più vernice, ma solo gas dalla bombola

Per un risultato migliore, carteggiare la parte da trattare con carta abrasiva molto fine (n°400 umida)

Rimozione vernice con Acetone e/o Diluente Nitro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	bombola contenente liquido sotto pressione
Densità a 20°C	0,75/0,8 g/ml
Resa	1.5-2 mq
Temperatura di resistenza	+120°C
Mani necessarie:	1 mano in interni
	2-3 mani in esterni
Fuori polvere dopo	10 minuti
Asciutto al tatto dopo	20 minuti
Asciutto in profondità dopo	24 ore

Per un miglior risultato, applicare la bombola a +20°C o condizionare la bombola portandola a +20°C prima dell'applicazione.

Con cappuccio di sicurezza brevettato child proof e gettone riferimento tinta su cappuccio.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Conservare comunque a temperature superiori ai +5°C e non sotto la luce diretta del sole.


AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Happy Color Alluminio Ruote	400 ml	88157001	6



Rev 02 del 13/11/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.