

LAVAGGIO
PER PAVIMENTI ESTERNI ED INTERNI



RASCOTT

COMPOSTO ACIDO INIBITO
PER PAVIMENTI IN COTTO

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

RASCOTT è un prodotto studiato specificatamente per asportare residui di cemento e boiacche, ossidazioni, affioramenti salini, macchie di origine calcarea, fosfati e solfati, dalle superfici di cotto. Le suddette sostanze, infatti, dopo la posa, occludono la porosità del cotto, impedendo la successiva penetrazione del trattamento. L'uso di RASCOTT, a differenza di altri prodotti non specifici (come acido muriatico), tutela l'operatore, riduce l'aggressione sui commenti o fughe, non provoca ingiallimenti e danni alla colorazione del cotto. Per superfici verticali come i facciavista, scale, battiscopa, ecc., si consiglia l'uso di RASCOTT DENSO formulato più viscoso per ottenere maggior aggrappo e quindi maggior penetrazione nel supporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE


Per il lavaggio acido di tutte le superfici in cotto, cotto industriale e laterizi, cotto fatto a mano e mediterraneo, cotto provenzale, cotto spagnolo, manufatti in terracotta, ecc.

In combinazione con ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO per eliminare macchie di ossidazione da pallettizzazione da posa.



PERICOLO

SCHEMA DI APPLICAZIONE



RASCOTT

COMPOSTO ACIDO INIBITO PER PAVIMENTI IN COTTO

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	Acido Cloridrico (inf. 25%)
Stato fisico	liquido
Colore	rosso
Punto di infiammabilità	>60°C
pH	0,6 (sol. 10%)
Peso specifico	1,050 g/mL
Tossicità	non tossico nell'uso
Corrosività	può essere corrosivo per i metalli
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	8/3264/II
VOC (direttiva 1999/13/CE)	4,10% (41,59 g/L)
VOC (carbonio volatile)	2,50% (25,34 g/L)

Ingredienti conformi al regolamento CE n°648/2004:
tensioattivi non ionici > 5%

MODALITÀ D'USO

La diluizione in acqua varia da 1:1 a 1:5 a seconda della consistenza dello sporco da asportare. Stendere la soluzione sulle superfici asciutte aiutando la reazione chimica, che si manifesta con le caratteristiche effervescenze bianche, con l'uso di spazzole, pagliette, macchine da lavaggio, ecc. esaurite dette effervescenze sciacquare con acqua pulita. Nel caso occorra, ripetere il lavaggio su supporto asciutto.

Per ossidazioni da posa e da pallettizzazione persistenti usare RASCOTT + ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO puri, applicare solo sulle piastrelle ossidate e strofinare con paglietta marrone, sciacquare e passare alla fase successiva.

Per abbattere la schiuma aggiungere ANTISCHIUMA WSK 1 all'acqua di risciacquo. Per cotti teneri, come quelli spagnoli e provenzali, si consiglia di effettuare il lavaggio con diluizioni 1:5 - 1:10 e l'utilizzo di pagliette poco abrasive (blu o bianca).

Resa: 4 – 8 mq/L.

AVVERTENZE

Il prodotto esposto alla luce del sole decolora, ma non varia le proprie caratteristiche. Nel caso di utilizzo ad alte concentrazioni, neutralizzare con una soluzione di acqua e WAXOUT o acqua e R-24 IL NEUTRALIZZANTE.

PRECAUZIONI

RASCOTT è un prodotto acido. Alle concentrazioni di impiego non è particolarmente pericoloso, tuttavia è consigliabile usare guanti e stivali di gomma. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavarsi immediatamente con acqua.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053, fax. 0572 477053
info@madras.it, www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

